

越秀资方斜屋顶双坡踏勘作业流程

准备工作

准备踏勘工具、协调踏勘时间，避免恶劣天气。提前学习高处作业知识

现场初勘

通过询问用户和现场勘测，确认建站房屋满足建站条件，不存在否决项

订单确认

确认踏勘房屋和订单一致

房屋信息采集

采集房屋结构、主梁类型、屋顶类型、房屋层数、房屋外观整体照、内部生活照、屋内结构图信息

屋顶信息采集

采集屋顶板类型、朝向尺寸（朝向角度数值、屋顶尺寸、房屋朝向图）、檐沟平台、屋顶遮挡物信息

屋外信息采集

确认是否带电表位和入户线长度，采集房屋周围障碍物信息

屋顶航拍图采集和草图绘制

绘制踏勘草图、添加屋顶航拍图和其他有助于设计的照片（北向朝向图、设计图、卫星定位截图、沿海地区测海距图）

上传审核和驳回整改

在【简道云→升阳光→电站管理→踏勘设计】中上传信息，根据审核驳回意见进行整改并重新上传

◆有以下情况的房屋不做：

- 1、房屋建造年份较早，存在过于老旧、年代久远、外观破损、承重结构缺陷问题，距今20年前建成房屋以及明显无人居住房屋不得安装光伏发电系统
- 2、房屋设计使用年限较短，不能满足光伏系统25年使用要求
- 3、现浇板平屋面结构存在漏水、开裂等需修复，承重梁不得为木梁，如在房屋内部发现屋顶有裂痕，则不得安装光伏发电系统
- 4、电站安装位置存在大面积不可移除遮挡
- 5、电站周边存在污染型工厂、较大面积鸟窝或鸽舍，且不可移除
- 6、房屋周边存在大规模水体，房屋有塌陷风险的。

◆踏勘所需的工具：

智能手机、无人机、混凝土测厚仪、测距仪、卷尺（或皮尺、钢尺）、扶梯、安全防护用具、激光测距仪（阳光棚）、踏勘绘图本、橡皮擦、三角尺



扫码查看完整课程

踏勘信息采集和标准

主要采集内容	标准和要求
屋顶航拍图	<ul style="list-style-type: none"> 正南照：上北下南拍摄。拍照要求：无人机飞至房屋上空50米，拍出周围30米，摄像头角度90°，标注南侧位置，标识该客户房屋 东南照：房屋区域整体照(西北角)。拍照要求：将无人机飞至房屋西北角摄像头调整大约45°拍摄；房屋在画面中间位置 西南照：房屋区域整体照(东北角)。拍照要求：无人机飞至房屋东北角摄像头调整大约45°，拍摄；房屋在画面中间位置
房屋朝向图	<ul style="list-style-type: none"> 东南照：位于房屋中间靠北侧拍摄东南方照片 正南照：位于房屋中间靠北侧拍摄正南方照片 西南照：位于房屋中间靠北侧拍摄西南方照片 拍摄要求：1、照片连续拍摄，可确定是同一套房屋；2、照片既体现屋面信息，又要体现周围环境信息（二者缺一不可）
方位角照片	<ul style="list-style-type: none"> 拍摄要求：面向南方，将测量工具“平行放置”于房屋的东西墙面，读出测量工具上的数值 不限制方位角；正南房屋以屋脊线为界限，区分南北/东西坡；方位角有偏差时，以±45度为分界点；方位角≤45°时，定义为南北双坡；方位角>45°时，定义为东西坡；记录经纬度格式为北纬35°23'60"/东经115°71'50"
倾角照片	<ul style="list-style-type: none"> 拍摄要求：水平仪软件水平放置在瓦面处，拍摄软件中倾角数值，无法上房时可使用量角器软件进行测量 倾角：1.浙江，江苏，安徽，湖南，湖北为全省10-25°；2.山东，山西是全省10-30°；3.陕西除了汉中和安康是10-25°外其他地市范围内都是10-30°；4.河北和天津是10-30°；打开手机角度测量APP，将手机放置于瓦面之上，按照实际测量数值进行记录，组件安装倾角与屋面坡度一致 斜屋面南侧带有平台支架抬高的组件安装倾角<15°
屋内结构图	<ul style="list-style-type: none"> 多层房屋应为顶层房顶内部照片，涵盖承重结构及屋顶内部情况 东西向及南北向屋顶内部各一张（拍摄完整，可一图通过）
内部生活照	<ul style="list-style-type: none"> 入门后的内部生活照，需包括房顶，地面、家具及生活痕迹（四项缺一不可）
房屋外观整体照片	<ul style="list-style-type: none"> 拍摄南立面（安装区域整体）照片，体现出房屋外部整体轮廓 房屋存在悬挑区域：应多角度多张拍摄，因为南方地区，有的地方会有悬挑板出现在东西或者北侧的情况 需拍摄南立面及东西5米范围距离
其他照片	<ul style="list-style-type: none"> 设计图纸1张：设计人员出具，打印拍照或者清晰截图上传。务必保证清晰 无人机限飞区：站在屋顶上拍摄房屋东西南北四个方向4张照片（可辨识四至）+无人机禁飞区证明截图（能看到定位区域内显示禁飞）5张照片合成 俯视图内有多个房屋：无法辨识电站房屋的情况，需要在俯视图上手动标识出电站房屋；俯视图内若为独门独户房屋：1、需增加卫星定位图证明房屋在村落内，卫星地图与房屋俯视图合并为一张图片上传；2、并网距离大于150m、偏远无信号地区禁止安装 近海照片：1、海岸线为涨潮海岸线距离，手机软件：BIGEMAP；2、5KM范围内禁止安装
踏勘草图 上北下南绘制 各项数据标注清晰 拍摄清晰 可采用各区域提供的 踏勘草图模板	<ul style="list-style-type: none"> 房屋位置、房屋结构、屋顶板材质和厚度、房屋朝向：±45°；斜屋顶南北坡尺寸，坡度，挑檐宽度，檐下到门窗垂直距离、带平台斜屋顶的平台尺寸立柱间距、立柱尺寸，平台材质和厚度；房屋结构、屋顶板材质和厚度；屋顶的遮挡物信息(相对位置和外观尺寸)：如女儿墙高度/宽度/相对位置；北侧是否有位置安装支撑 客户信息-避免踏勘草图上传错误；预估容量若必要可以添加，设计会按照不超过预估容量设计；配电箱是否带电表位和入户线长度；如有斜屋顶的探出设计要求需注明；；如有副屋需要安装电站标明主副屋距离和高差；是否采用创维立柱架高方案；跟用户沟通过的安装方式（必填）及特殊安装方式对应的此户的屋顶结构安装电站有架高、异形屋顶、大弯钩探出等特殊方案要求需备注 周围遮挡物情况，标明高差和相对位置，可移除则标注；邻居（尤其是北侧）是否同意组件遮挡阳光；周围架空线缆的路径和水平垂直距离；燃气管道位置（铺设路径、高度、距离）
注意事项：	<ol style="list-style-type: none"> 拍摄绘制的踏勘草图注意相机对焦清楚，上传后主动查看踏勘草图是否清晰 绘制踏勘草图时需要确保房屋尺寸和小程序内录入的一致的 拍摄房屋朝向图（三方位图）靠近屋面北侧中心位置拍摄，照片连续，避免屋面遮挡物漏拍 房屋朝向图拍摄视角不要过度偏向地面，导致无法判断房屋周围遮挡物信息 注意不符合要求的房屋不要推进！！！比如沿河沿江的房屋设计可能判断不适合推进 若房屋本身建有钢结构彩钢棚，拍摄南向照片时需在外侧拍摄，避免棚顶遮挡导致周围障碍物无法确认 电站建设一定程度会影响东西侧和北侧邻居的采光，踏勘时在现场确认好邻居是否认可。避免后期出现纠纷