

# 越秀资方平屋顶踏勘作业流程

## 准备工作

准备踏勘工具、和用户协调踏勘时间，避免恶劣天气。提前学习高处作业知识

## 现场初勘

通过询问用户和现场勘测，确认建站房屋满足建站条件，不存在否决项

## 订单确认

确认踏勘房屋和订单一致

## 房屋信息采集

采集房屋结构、主梁类型、屋顶类型、房屋层数、房屋外观整体照、内部生活照、屋内结构图信息

## 屋顶信息采集

采集屋顶板类型、朝向尺寸（朝向角度数值、屋顶尺寸、房屋朝向图）、檐沟平台、屋顶遮挡物信息

## 屋外信息采集

确认是否带电表位和入户线长度，采集房屋周围障碍物信息

## 屋顶航拍图采集和草图绘制

绘制踏勘草图、添加屋顶航拍图和其他有助于设计的照片（北向朝向图、设计图、卫星定位截图、沿海地区测海距图）

## 上传审核和驳回整改

在【简道云→升阳光→电站管理→踏勘设计】中上传信息，根据审核驳回意见进行整改并重新上传

### ◆ 有以下情况的房屋不做：

- 1、纯木结构、轻钢彩钢瓦结构、石棉瓦、复合塑料瓦斜屋面
- 2、房屋高度在20米以上的房屋不能安装
- 3、明显无人居住的房屋
- 4、障碍物遮挡严重或带有鸽子棚的屋
- 5、斜屋顶无法固定三角支撑
- 6、学校、幼儿园、医院不能安装
- 7、以及其他可能会对电站建设产生严重不良影响的  
(参照技术方案细则)



### ◆ 踏勘所需的工具：智能手机、无人机、混凝土测厚仪、测距仪、卷尺（或皮尺、钢尺）、扶梯、安全防护用具

扫码查看完整课程

# 踏勘信息采集和标准

主要采集内容	标准和要求
屋顶航拍图	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>正南照</b>: 上北下南拍摄。拍照要求: 无人机飞至房屋上空50米, 拍出周围30米, 摄像头角度90°, 标注南侧位置, 标识该客户房屋</li> <li>➢ <b>东南照</b>: 房屋区域整体照(西北角)。拍照要求: 将无人机飞至房屋西北角摄像头调整大约45°拍摄; 房屋在画面中间位置</li> <li>➢ <b>西南照</b>: 房屋区域整体照(东北角)。拍照要求: 无人机飞至房屋东北角摄像头调整大约45°, 拍摄; 房屋在画面中间位置</li> </ul>
房屋朝向图	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>东南照</b>: 位于房屋中间靠北侧拍摄东南方照片</li> <li>➢ <b>正南照</b>: 位于房屋中间靠北侧拍摄正南方照片</li> <li>➢ <b>西南照</b>: 位于房屋中间靠北侧拍摄西南方照片</li> </ul> <p><b>拍摄要求:</b> 1、照片连续拍摄, 可确定是同一套房屋; 2、照片既体现屋面信息, 又要体现周围环境信息 (二者缺一不可)</p>
方位角照片	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 拍摄要求: 面向南方, 将测量工具“平行放置”于房屋的东西墙面, 读出测量工具上的数值</li> <li>➢ <b>方位角要求: ± 30°以内</b></li> </ul>
屋内结构图	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>多层房屋应为顶层房顶内部照片</b>, 涵盖承重结构及屋顶内部情况</li> <li>➢ 东西向及南北向屋内各一张 (拍摄完整, 可一张通过)</li> </ul>
内部生活照	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 入门后的内部生活照, 需包括<b>房顶, 地面、家具及生活痕迹(四项缺一不可)</b></li> </ul>
房屋外观整体照片	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>拍摄南立面 (安装区域整体) 照片</b>, 体现出房屋外部整体轮廓</li> <li>➢ <b>房屋存在悬挑区域</b>: 应多角度多张拍摄, 因为南方地区, 有的地方会有悬挑板出现在东西或者北侧的情况</li> </ul>
其他照片	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>设计图纸1张</b>: 设计人员出具, 打印拍照或者清晰截图上传。务必保证清晰</li> <li>➢ <b>无人机限飞区</b>: 站在屋顶上拍摄房屋东西南北四个方向<b>4张照片 (可辨识四至)</b> + 无人机禁飞区证明截图 (<b>能看到定位区域内显示禁飞</b>) 5张照片合成</li> <li>➢ <b>俯视图内有多个房屋</b>: 无法辨识电站房屋的情况, 需要在俯视图上<b>手动标识出电站房屋</b></li> <li>➢ <b>俯视图内若为独门独户房屋</b>: 1、需增加卫星定位图证明房屋在村落内, 卫星地图与房屋俯视图合并为一张图片上传; 2、并网距离大于150m、偏远无信号地区禁止安装</li> <li>➢ <b>近海照片</b>: 1、海岸线为涨潮海岸线距离, 手机软件: BIGEMAP; 2、5KM范围内禁止安装</li> </ul>
踏勘草图	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 房屋位置、结构、屋顶板材质和厚度、房屋朝向</li> <li>➢ 标明屋面尺寸, 如有内厦提供内厦宽度, 挑檐明确挑檐结构和厚度</li> <li>➢ 屋顶遮挡物信息 (相对位置和外观尺寸) : 如女儿墙高度、宽度、相对位置</li> </ul>
上北下南绘制 各项数据标注清晰 拍摄清晰 可采用各区域提供的 踏勘草图模板	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 客户信息-避免踏勘草图上传错误</li> <li>➢ 预估容量若必要可以添加, 设计会按照不超预估容量设计</li> <li>➢ 配电箱是否带电表位和入户线长度</li> <li>➢ 是否需要立柱加高</li> <li>➢ 跟用户沟通过的安装方式 (必填) 及特殊安装方式对应的此户的屋顶结构若安装电站有架高、5竖排、异形屋顶等特殊方案要求需备注</li> <li>➢ 确认钢绞线是否可以拉在东西和北侧墙上 (平屋顶)</li> <li>➢ 若有副屋需要安装电站标明主副屋距离和高差。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 标注房屋周围障碍物相对位置 (距房屋的东或西距离和南或北距离)</li> <li>➢ 可移除障碍物标注可移除, 不可移除标注障碍物与房屋高差以及相对位置</li> <li>➢ 邻居建成的阳光棚存在遮挡则标注其高点、低点、相对位置和尺寸</li> <li>➢ 确认周围邻居是否同意组件遮挡阳光</li> </ul>

## ◆ 注意事项:

- 1、拍摄绘制的踏勘草图注意相机对焦清楚, 上传后提交审核前检查踏勘草图是否清晰
- 2、绘制踏勘草图时需要确保房屋尺寸和小程序内录入的一致
- 3、拍摄房屋朝向图 (三方位图) 靠近屋面北侧拍摄, 照片连续, 避免屋面遮挡物漏拍
- 4、房屋朝向图视角不要过度偏向地面, 导致无法判断房屋周围遮挡物信息
- 5、注意不符合要求的房屋不要推进!!! 比如房屋朝向不合格、房屋遮挡物严重等
- 6、根据房型和方案跟用户沟通好安装方式, 安装后可能会对屋面产生的影响, 比如平屋顶, 东西和北侧墙面用户是否允许拉钢绞线; 比如斜屋顶檐下有彩钢瓦如使用牵拉后拽方案能够拆除或者在彩钢瓦上打孔。相应信息在踏勘草图上注明。方便设计人员确认
- 7、电站建设一定程度会影响东西侧和北侧邻居的采光, (斜屋顶这种情况一般不常见) 踏勘时在现场确认好邻居是否认可。避免后期出现纠纷
- 8、驳回订单一定不要原封不动直接上传, 确认好驳回项解决后再上传, 整改内容在备注中说明